

Nanotol Auto, Boot & Freizeit Test Set

Inhalt:

50 ml Nanotol Auto, Boot & Freizeit Cleaner Konzentrat (STEP 1)

50 ml Nanotol Auto, Boot & Freizeit Protector (STEP 2)

50 ml Nanotol Auto, Boot & Freizeit 1+2 Cleaner+Protector

1 x Nanotol HighTech Mikrofasertuch

Folgen Sie dieser Anleitung bitte Schritt für Schritt. Es ist wichtig, dass Sie unseren Nanotol Cleaner zum Vorbereiten und unser Mikrofasertuch zum Polieren verwenden. Bitte keine anderen Reinigungsmittel vor der Versiegelung verwenden.

Reinigen mit 1

Kurzanleitung: Mischen - aufsprühen - einschäumen - einwirken lassen - abspülen - trocknen

Damit die Versiegelung richtig andocken kann, müssen zuerst eventuelle Wachsreste mit einem Wachsentsferner entfernt werden.

Danach folgt die Reinigung. **Mischen** Sie das Konzentrat mit Wasser (50 ml reichen für 1-1,5 L Wasser). **Verteilen** Sie die Reinigungslösung auf der Oberfläche und lassen Sie die Tenseite **einwirken** (30-60 Sekunden). **Schäumen** Sie die Fläche gründlich ein. Danach den gelösten Schmutz **abspülen!** Bei hartnäckigen Resten empfehlen wir die Verwendung des konzentrierten Cleaners. Nach dem Abspülen trocknen Sie bitte die Oberfläche ab, um keinen Kalk auf der Oberfläche zu hinterlassen.

Diesen sorgfältigen Reinigungsprozess müssen Sie nur ein einziges Mal durchführen, denn nach der Versiegelung kann sich Schmutz nie wieder so festsetzen. Investieren Sie diese Zeit, es lohnt sich. So gepflegt, wie Ihr Fahrzeug jetzt aussieht, bleibt es! Denn jetzt wird versiegelt.

Versiegeln mit 2

Kurzanleitung: Aufsprühen - verteilen - trocknen lassen - polieren

Sprühen Sie den Protector auf die Oberfläche. Ca 4 Sprühstöße pro qm reichen aus. **Verteilen** Sie die Flüssigkeit mit einem leicht angefeuchteten fusselfreien Tuch (z.B. Schwammtuch) gleichmäßig und lassen Sie den hauchdünnen Film dann einfach **trocknen**.

Jetzt bedeckt ein leicht sichtbarer Film die Oberfläche. Abschließend wird mit dem beiliegenden Mikrofasertuch **poliert**, bis der Grauschleier wieder weg ist. Dabei wird durch Reibung Wärme erzeugt, wodurch die Nanopolymere aktiviert werden. Sie werden beim Polieren einen Punkt erreichen, an dem das Tuch auf einmal deutlich leichter über die Oberfläche rutscht. Wir nennen diesen Moment den „Nanotol Moment“ und er ist der Hauptgrund warum reinigen mit Nanotol so befriedigend ist. Sobald Sie bemerken, dass das Mikrofasertuch leicht rutscht, ist Ihr Job erledigt! Wasser perlt jetzt leichter ab und ihr Fahrzeug ist in Zukunft deutlich leichter zu reinigen. Auf der glatten Oberfläche sucht Schmutz vergeblich Halt und kann deshalb mit Wasser und einem Wisch entfernt werden.

Pflegen mit 1+2

Kurzanleitung: aufsprühen - verteilen - einwirken lassen - abspülen - trocknen

Sprühen Sie Nanotol 1+2 auf (ca. 4 Sprühstöße/qm), **verteilen** Sie die Flüssigkeit mit einem Tuch zusammen mit dem Wasser gleichmäßig und lassen Sie das Produkt **30 bis 60 Sekunden einwirken**. Anschließend reicht es, den gelösten Schmutz mit dem Hochdruckreiniger oder Gartenschlauch mitsamt Nanotol 1+2 **abzuspülen**. Vergessen Sie auch hier nicht Restflüssigkeit mit dem blauen Mikrofasertuch zu trocknen, um Kalkflecken zu vermeiden. Danach ist Ihr Auto perfekt sauber und die Versiegelung für mehrere Monate aufgefrischt.